

ICS 59.080.99
W 58

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63005—2010
代替 FZ/T 63005—1993

机 织 腰 带

Woven belt

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 63005—1993《机织腰带》。

本标准与 FZ/T 63005—1993 相比主要变化如下：

- 取消第 4 章分类；
- 增加耐摩擦、耐光、耐汗渍色牢度指标的考核；
- 增加厚度偏差的考核；
- 密度改为密度偏差率考核；
- 长度偏差收严；
- 增加 GB 18401 安全性指标的考核；
- 外观质量抽样数量按照 GB/T 2828.1—2003 执行。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位：北京五洲鑫洋织带有限公司、上海市纺织工业技术监督所、上海宽紧带厂。

本标准主要起草人：王憬义、王明旭、刘克平、贺美娣、陶勇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 63005—1993。

机 织 腰 带

1 范围

本标准规定了机织腰带的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以纯棉、锦纶、维纶、腈纶、丙纶和涤纶等纤维材料制成的机织腰带。弹性机织腰带可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01018 纺织品 机织物疵点术语

FZ/T 60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

3 术语和定义

FZ/T 01018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

跳花 skips

跳梭

大小格

经纱或纬纱未按组织交织而浮在带面上。

3.2

松档 open-set mark

稀路

稀弄

织带相邻两纬之间有明显的空隙。