

ICS 59.080.30  
W 59

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64017—2011

---

### 针刺压缩弹性非织造布

Needle-punched compression resilience nonwoven

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 7)归口。

本标准起草单位:福建鑫华股份有限公司、中国产业用纺织品行业协会、福建省纤维检验局、广东恩平市奕马企业有限公司。

本标准主要起草人:粘伟诚、林登光、张传雄、谢伟文。

# 针刺压缩弹性非织造布

## 1 范围

本标准规定了针刺压缩弹性非织造布的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于鞋、箱包、家具和地板等衬垫用的针刺压缩弹性非织造布。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 21196.2—2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.2—2009 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 24442.1—2009 纺织品 压缩性能的测定 第1部分:恒定法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**针刺压缩弹性非织造布** **needle-punched compression resilience nonwoven**

用熔点不同的两种或两种以上的以涤纶等短纤维为主要原料,通过针刺之后进行热处理所制成的具有一定压缩回弹能力的非织造布。

## 4 产品分类

针刺压缩弹性非织造布按产品性能分为:普通产品和耐磨产品。