

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 5009—1995

泡沫塑料浮子 聚氯乙烯球形

1995-12-27 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了球形泡沫塑料浮子的产品规格、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯为主要原料制成的上层渔具使用的球形泡沫塑料浮子。

2 引用标准

GB 3942 浮子标识

SC/T 5003 渔用泡沫塑料浮子试验、检验方法

3 产品规格

球形泡沫塑料浮子以公称直径(mm)表示,分为以下十种规格:

$\phi 60$ 、 $\phi 70$ 、 $\phi 80$ 、 $\phi 90$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 110$ 、 $\phi 120$ 、 $\phi 130$ 、 $\phi 140$ 、 $\phi 150$ 。

4 产品标记

本标准的产品标记由三部分组成,即产品名称、技术特性和标准代号。产品名称由主要材料的中文名称或代号及“泡沫浮子”四字构成;技术特性由浮子外径 ϕ (mm)、孔径(mm)和浮力(N)构成,外径与内径之间用“ \times ”号连接,孔径与浮力之间用“-”号连接;标准代号即本标准代号。

示例:

外径 120 mm、内径 15 mm、浮力 7.6 N 的聚氯乙烯泡沫塑料浮子标记为:聚氯乙烯泡沫浮子 $\phi 120 \times 15-7.6$ SC/T 5009—1995。

5 技术要求

5.1 物理性能指标见表 1。