

ICS 59.080.30  
W 63

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73031—2009

---

### 压 力 袜

Pressure socks

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位：浙江耐尔集团有限公司、浪莎针织有限公司、浙江嘉梦依袜业有限公司、高要市金海岸织造厂有限公司、国家针织产品质量监督检验中心等。

本标准主要起草人：史吉刚、刘爱莲、金建明、于建军、戴正怡。

# 压 力 袜

## 1 范围

本标准规定了压力袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定化纤压力袜、棉(毛、化纤混纺纱)与化纤交织压力袜的品质。其他纤维压力袜可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008,ISO 105-A 02:1993,IDT)
- GB/T 251 评定沾色用灰色样卡(GB/T 251—2008,ISO 105-A 03:1993,IDT)
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997,eqv ISO 105-X 12:1993)
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度(GB/T 3921—2008,ISO 105-C10:2006,MOD)
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E 04:1994)
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997,eqv ISO 105-E 01:1994)
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GSB 16-2159-2007 针织产品标准深度样卡(1/12)
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**压力袜 pressure socks**

以踝部至袜口方向的压力(毫米汞柱 mmHg)的梯度递减变化,穿着时有压迫感,运动时有舒张感的袜子。

## 4 产品分类

按原料分为弹力锦纶丝(涤纶丝)/氨纶包芯纱交织压力袜、棉(毛、化纤混纺纱)/氨纶包芯纱交织压