

UDC 677-489  
W 52



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14463—93

---

## 粘 胶 短 纤 维

Viscose staple fiber

1993-06-17 发布

1993-12-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
粘 胶 短 纤 维

GB/T 14463—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.bzcs.com>

电话: 63787337、63787447

1994 年 2 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-10309

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14463—93

## 粘 胶 短 纤 维

Viscose staple fiber

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了粘胶短纤维的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存的要求。

本标准适用于线密度在 1.40~5.60 dtex、本色有光、半消光、消光的纺织用常规粘胶短纤维品质的定等和验收。

### 2 引用标准

- GB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)
- GB 4146 纺织名词术语(化纤部分)
- GB 6529 纺织品调湿和试验用标准大气
- GB 8170 数值修约规则

### 3 术语

- 3.1 超长纤维:棉型为超过名义长度 5 mm 并小于名义长度二倍者;中长型为超过名义长度 10 mm 并小于名义长度二倍者。
- 3.2 油污黄纤维:沾有油渍、铁锈及烘焦变黄的纤维。
- 3.3 其他术语按 GB 3291、GB 4146 规定。

### 4 产品分类

粘胶短纤维按产品用途不同分为四类(见表 1)。

表 1

产 品 名 称	名 义 线 密 度
棉型粘胶短纤维	1.40~2.20 dtex
中长型粘胶短纤维	>2.20~<3.30 dtex
毛型粘胶短纤维	3.30~5.60 dtex
卷曲毛型粘胶短纤维	3.30~5.60 dtex(并经过卷曲加工者)

### 5 技术要求

5.1 粘胶短纤维的产品等级分为优等品、一等品、二等品、三等品四个等级,低于三等品为等外品。

5.2 粘胶短纤维的质量指标

5.2.1 棉型粘胶短纤维的质量指标见表 2。

国家技术监督局 1993-06-17 批准

1993-12-01 实施