

# SH

## 中华人民共和国石油化工有限公司行业标准

SH 0623—95

---

### 双 丁 二 酰 亚 胺 分 散 剂

1995-06-15 发布

1995-10-01 实施

中国石油化工总公司 发布

## 双丁二酰亚胺分散剂

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用聚异丁烯、顺丁烯二酸酐、多烯多胺等为原料,经烃化、胺化反应等工艺过程制得的双丁二酰亚胺分散剂技术条件。产品代号为 T152、T154。

本标准所属产品可与清净剂、抗氧抗腐剂复合,适用于调制内燃机油,也可用于淬火油等油品。

## 2 引用标准

- GB/T 260 石油产品水分测定法  
 GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法  
 GB/T 267 石油产品闪点和燃点测定法(开口杯法)  
 GB/T 511 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)  
 GB/T 1884 石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)  
 GB/T 1885 石油计量换算表  
 GB/T 4756 石油和液体石油产品取样法(手工法)  
 GB/T 6540 石油产品颜色测定法  
 SH/T 0161 石油产品中氯含量测定法(烧瓶燃烧法)  
 SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则  
 SH/T 0224 石油添加剂中氮含量测定法(克氏法)  
 SH/T 0251 石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)

## 3 技术内容

3.1 本标准所属产品分为一等品和合格品。

3.2 技术要求

项 目	质 量 指 标				试验方法
	T152		T154		
	一等品	合格品	一等品	合格品	
外观	粘稠透明液体				目测 <sup>1)</sup>
密度(20℃),kg/m <sup>3</sup>	890~935	890~935	890~935		GB/T 1884,1885
色度(稀释),号 不大于	6	7	6	7	GB/T 6540
闪点(开口杯),℃ 不低于	170	170	170	170	GB/T 267
运动粘度(100℃),mm <sup>2</sup> /s	150~250 <sup>2)</sup>	140~270 <sup>2)</sup>	185~225	150~250	GB/T 265