

ICS 59.120.50
W 95

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95006—2012
代替 FZ/T 95006—1998

普通轧车

Padder

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
普通轧车
FZ/T 95006—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年8月第一版

*

书号: 155066·2-23800

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 95006—1998《普通轧车》。

本标准与 FZ/T 95006—1998 相比主要技术变化如下：

- 增加了分类(见 3.1)；
- 修改了参数(见 3.2,1998 年版的表 1)；
- 删除了轧余率要求中有关公称速度的条件(见 1998 年版的表 2)；
- 增加了全机噪声的要求(见 4.8)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位：江苏建业机械制造有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心、江苏海大印染机械有限公司、邵阳纺织机械有限责任公司、无锡二橡胶股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司。

本标准主要起草人：陈建荣、李立平、陈丽洁、王纪清、林健、郑军、易姿明。

本标准于 1994 年 4 月首次发布,1998 年 1 月第一次修订,本次为第二次修订。

普通轧车

1 范围

本标准规定了普通轧车的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、化纤及其混纺织物等在洗涤或浸渍工序后作为平幅轧液,保持一定轧余率的普通轧车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 17780 纺织机械安全要求

GB/T 22801 纺织机械 染整机器导布辊 主要尺寸及要求

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容

FZ/T 92061 普通轧车用不锈钢轧辊

FZ/T 92062 普通轧车用橡胶轧辊

3 分类与参数

3.1 分类

按结构分类:立式、卧式、斜式。

3.2 参数

参数见表1。

表 1

项目	参 数
公称宽度(B) mm	(1 100)、1 200、1 400、1 600、1 800、2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200、3 400、3 600
公称速度 m/min	50、60、70、80、100、125、150、200