



中华人民共和国国家标准

GB/T 15119—94

集装箱常用残损代码

General codes for broken & damaged container

1994-07-12 发布

1995-03-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 15119—94

集装箱常用残损代码

General codes for broken & damaged container

本标准等效采用 ISO 9897-1:1990《集装箱——集装箱设备数据交换 附件 D:代码——残损类型》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了集装箱及设备的常用残损状态代码。

本标准适用于在集装箱有关单证和信息传输中表示集装箱的常用残损状态。

2 分类原则

本标准按集装箱的主要残损状态或致残原因进行分类。

3 编码方法

本标准采用数字码或字母码。数字码以五位阿拉伯数字表示。字母码以二位英文字母表示。

4 代码表

代 码	项 目 名 称	说 明
04010 WB	磨光 bald	轮胎胎面花纹磨光或磨损值超过法定胎面剩余厚度
04020 BT	弯曲 bent	部件因弯曲而损坏
04030 BW	拱起 bowed	部件因起拱而损坏,通常是逐渐超过部件长度
04040 BK	堵塞 blocked	排水管、管子、出口等被堵塞
04050 BL	爆胎 blowout	轮胎爆破而不能使用
04060 BR	破损/开裂 broken/split	部件因破损或开裂而损坏