



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 447—2003

警服材料 精梳涤棉混纺格子布

Material for police uniform—Combed cotton/polyester checked fabric

2003-12-22 发布

2004-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由中华人民共和国公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：警服材料供应中心、总后军需生产技术研究所以。

本标准主要起草人：董薇莎、田国力、袁定中、吴爽、崔征。

警服材料 精梳涤棉混纺格子布

1 范围

本标准规定了 99 式警服用精梳涤棉混纺格子布的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于 99 式警服用精梳涤棉混纺格子布的生产、检验和贸易等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02;1993)
- GB/T 420—1990 纺织品耐刷洗色牢度试验方法
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(eqv ISO 1833;1977)
- GB/T 3819—1997 纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法(eqv ISO 2313;1972)
- GB/T 3917.3—1997 纺织品 织物撕破性能 第 3 部分:梯形试样撕破强力的测定(eqv ISO 9073-4;1989)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12;1993)
- GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验 3(eqv ISO 105-C03;1989)
- GB/T 3922—1995 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105/E04;1994)
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法(neq ISO/DIS 13934-1;1994)
- GB/T 4456—1996 包装用聚乙烯吹塑薄膜(neq JIS Z1702;1986)
- GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(eqv ISO 3932;1976)
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定(eqv ISO 7211-2 1984)
- GB/T 4669—1995 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定(eqv ISO 3801;1977)
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11;1994)
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02;1994)
- GB/T 8628—2001 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物式样和服装准备、标记及测量(eqv ISO 3759;1994)
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO/FDIS 6330;2000)
- GB/T 8630—2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(ISO 5077;1984, MOD)
- GB/T 8946—1998 塑料编织袋(neq JIS Z1533;1976)
- GB/T 14801—1993 机织物与针织织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17031.2—1997 纺织品 在低压下的干热效应 第 2 部分:受干热的织物尺寸变化的测定(eqv ISO 9866-2;1991)
- GB/T 17760—1999 印染布布面疵点检验方法
- FZ/T 01032—1993 织物及其制品缝纫损伤的测定
- FZ/T 01093—1999 机织物结构分析方法织物中拆下纱线线密度的测定
- FZ/T 10005—1993 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则