


UDC 621.99  
J 41



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 972—94

---

## 搓丝板

Thread rolling flat dies

1994-12-26发布

1995-08-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 972—94

## 搓丝板

代替 GB 972—83

Thread rolling flat dies

### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了普通螺纹用搓丝板的型式尺寸、牙型尺寸及偏差、技术要求和标志包装的基本要求。

本标准适用于加工普通螺纹(GB/T 192~193, GB/T 196~197)的搓丝板。搓丝板分为三种精度等级:1 级、2 级和 3 级。1 级适用于加工公差等级为 4 级、5 级的外螺纹;2 级适用于加工公差等级为 5 级、6 级的外螺纹;3 级适用于加工公差等级为 6 级、7 级的外螺纹。

### 2 引用标准

- GB/T 192 普通螺纹 基本牙型
- GB/T 193 普通螺纹 直径与螺距系列(直径 1~600 mm)
- GB/T 196 普通螺纹 基本尺寸(直径 1~600 mm)
- GB/T 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)

### 3 型式和尺寸

3.1 搓丝板的型式和尺寸按图 1 和表 1、表 2 和表 3 的规定。




图 1

注: 加工  $d \leq 6 \text{ mm}$  的螺纹的搓丝板安装角度也可制成  $90^\circ$ 。