

UDC 669.71:669.715-41



中华人民共和国国家标准

GB 6891—86

铝及铝合金压型板

Wrought aluminium and aluminium
alloy—V corrugated sheet

1986-09-15发布

1987-09-01实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铝 及 铝 合 金 压 型 板
GB 6891—86

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1987年5月第一版 2005年8月电子版制作

*

书号：15169·1-4603

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

铝及铝合金压型板

Wrought aluminium and aluminium
alloy—V corrugated sheet

本标准适用于作为工业及民用建筑、设备维护结构材料用的铝及铝合金压型板（简称压型板）。

1 品种

1.1 型号、牌号、状态和规格

压型板的型号、合金牌号、供应状态和规格应符合表1的规定。

表 1

mm

型 号	合金牌号	供应状态	波 高	波 距	厚 度	宽 度	长 度		
V 25 - 150 I	L1~L6 LF 21	Y	25	150	0.6~1.0	635	1700~6200		
V 25 - 150 II						935			
V 25 - 150 III						970			
V 25 - 150 IV						1170			
V 60 - 187.5		Y、Y2	60	187.5	0.9~1.2	826			
V 25 - 300		Y2	25	300	0.6~1.0	985	1700~5000		
V 35 - 115 I		Y、Y2		35	115	0.7~1.2	720	≥1700	
V 35 - 115 II							710		
V 35 - 125							807		
V 130 - 550							625		≥6000
V 173							387		≥1700
Z 295		Y		—	—	0.6~1.0	295	1200~2500	

注：如需要其他板型或规格的压型板，供需双方可另行协商。

1.2 外形尺寸及允许偏差