



中华人民共和国国家标准

GB 25684.9—2010

土方机械 安全 第 9 部分：吊管机的要求

Earth-moving machinery—Safety—Part 9: Requirements for pipelayers

(ISO 20474-9:2008, MOD)

2010-12-23 发布

2012-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
土 方 机 械 安 全
第 9 部 分：吊 管 机 的 要 求
GB 25684.9—2010

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码：100045

网 址：www.gb168.cn

服 务 热 线：010-68522006

2011 年 7 月 第 一 版

*

书 号：155066·1-42921

版 权 专 有 侵 权 必 究

前 言

GB 25684 的本部分的 4.2.1、4.3.2、4.4 和 6.1 为强制性条款,其余为推荐性条款。

GB 25684《土方机械 安全》分为 13 个部分:

- 第 1 部分:通用要求;
- 第 2 部分:推土机的要求;
- 第 3 部分:装载机的要求;
- 第 4 部分:挖掘装载机的要求;
- 第 5 部分:液压挖掘机的要求;
- 第 6 部分:自卸车的要求;
- 第 7 部分:铲运机的要求;
- 第 8 部分:平地机的要求;
- 第 9 部分:吊管机的要求;
- 第 10 部分:挖沟机的要求;
- 第 11 部分:土方回填压实机的要求;
- 第 12 部分:机械挖掘机的要求;
- 第 13 部分:压路机的要求。

本部分为 GB 25684 的第 9 部分,本部分应与第 1 部分配合使用。

本部分修改采用 ISO 20474-9:2008《土方机械 安全 第 9 部分:吊管机的要求》(英文版)。

本部分根据 ISO 20474-9:2008 重新起草。在附录 B 中列出了本部分章条编号与 ISO 20474-9:2008 章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情,在采用 ISO 20474-9:2008 时,本部分作了一些修改。在附录 C 中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用,本部分作了下列编辑性修改:

- 用小数点“.”代替作为小数点的“,”;
- 删除了国际标准的前言,修改了国际标准的引言和第 1 章;
- 对 ISO 20474-9:2008 中引用的国际标准,用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准;
- 参考文献中增加了 ISO/TS 20474-14:2008 和 EN 474-9:2006。

本部分的附录 A、附录 B 和附录 C 为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由土方机械标准化技术委员会(SAC/TC 334)归口。

本部分负责起草单位:天津工程机械研究院、泰安泰山工程机械股份有限公司、天津移山工程机械有限公司。

本部分参加起草单位:山推工程机械股份有限公司。

本部分主要起草人:吴红丽、宋衍庆、宋艳平、刘培海。

引 言

GB 25684 的本部分是 GB/T 15706 定义的 C 类标准。

本部分的范围说明了涉及的机械以及所包含的危险、危险状态或危险事件的范围。

由于机器的设计和制造都遵循 C 类标准的要求,因此当 C 类标准的要求与 A 类或 B 类标准要求不同时,C 类标准的要求优先于其他标准。

土方机械 安全

第9部分：吊管机的要求

1 范围

GB 25684 的本部分规定了吊管机的安全要求,并给出了吊管机的图例(见附录 A)。

本部分与 GB 25684.1(规定了土方机械的通用安全要求)合并使用。本部分的特定要求优先于 GB 25684.1 的通用要求。

本部分适用于 GB/T 8498 定义的吊管机。

本部分规定了本范围的土方机械在制造商指定用途和预知的误操作条件下应用时,与其相关的所有重大危险、危险状态或危险事件;并规定了在使用、操作和维护中消除或降低重大危险、危险状态或危险事件引起的风险的技术措施。

本部分不适用于在本部分实施前制造的机器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB 25684 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 8420 土方机械 司机的身材尺寸与司机的最小活动空间(GB/T 8420—2000,eqv ISO 3411:1995)

GB/T 8498 土方机械 基本类型 识别、术语和定义(GB/T 8498—2008,ISO 6165:2006,IDT)

GB/T 8595 土方机械 司机的操纵装置(GB/T 8595—2008,ISO 10968:2004,IDT)

GB/T 19928 土方机械 吊管机和安装侧臂的轮胎式推土机或装载机的起重量(GB/T 19928—2005,ISO 8813:1992,MOD)

GB 20178 土方机械 安全标志和危险图示 通则(GB 20178—2006,ISO 9244:1995,MOD)

GB/T 22352 土方机械 吊管机 术语和商业规格(GB/T 22352—2008,ISO 7136:2006,IDT)

GB/T 24811.1 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分:总则(GB/T 24811.1—2009,ISO 4308-1:2003,IDT)

GB/T 24813 8级链条用锻造环眼吊钩[GB/T 24813—2009,ISO 7597:1987,Forged steel lifting hooks with point and eye for use with steel chains of grade T(8),IDT]

GB 25684.1—2010 土方机械 安全 第1部分:通用要求(ISO 20474-1:2008,MOD)

LY 1289 林业机械 车载式绞盘机 尺寸、性能和安全要求(LY 1289—2008,ISO 19472:2006, IDT)

3 术语和定义

GB 25684.1 和 GB/T 22352 确立的以及下列术语和定义适用于 GB 25684 的本部分。

3.1

吊管机 pipelayer

自行的履带式或轮胎式机器,装有铺管装置。铺管装置由主机架、起升机构、能上下摆动的侧置起