

ICS 65.060.99
B 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 24685—2009

水田平地搅浆机

Flatting and puddling paddy field machine

2009-11-30 发布

2010-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC 201)归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本标准参加起草单位：黑龙江红兴隆机械制造有限公司、双鸭山宏大机械制造有限公司。

本标准主要起草人：王振格、李晓东、范东方、洪伟彬、孙静雷、刘福来、杨晓斌、屈年全、孙德超、李爱东。

水田平地搅浆机

1 范围

本标准规定了水田平地搅浆机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于水田压茬、搅浆、平地作业的水田平地搅浆机(以下简称“搅浆机”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1764 漆膜厚度测定法

GB/T 3098.1—2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(idt ISO 898-1:1999)

GB/T 3098.2—2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹(idt ISO 898-2:1992)

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(GB/T 9480—2001,eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则(GB 10395.1—2009,ISO 4254-1:2008,MOD)

GB 10395.5 农林拖拉机和机械安全技术要求 第5部分:驱动式耕作机械(GB 10395.5—2006,ISO 4254-5:1992,MOD)

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(GB 10396—2006,ISO 11684:1995,MOD)

GB/T 13306 标牌

JB/T 5673—1991 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法(JB/T 9832.2—1999,eqv ISO 2409:1972)

QC/T 518 汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

水田平地搅浆机 **flatting and puddling paddy field machine**

可在经水浸泡后的留茬稻田地完成压茬、搅浆和平地作业的机具。

3.2

泥浆度 **specific gravity of paddy field slurry**

经过浸泡、搅浆作业后,稻田的泥浆程度,用泥浆的容重表示。

4 产品型号

产品型号按 JB/T 8574 编制,搅浆机产品型号表示方法: