

UDC 677  
W 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15554—1995

---

## 丝织物包装和标志

Packing and marking for silk and filament yarn fabrics

1995-04-24 发布

1995-07-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 丝织物包装和标志

GB/T 15554—1995

Packing and marking for silk  
and filament yarn fabrics

代替 GBn 237—84

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了丝织物包装技术要求和包装标志。

本标准适用于丝织物的包装和标志。

### 2 引用标准

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB 8685 纺织品和服装使用说明的图形符号

### 3 丝织物包装技术要求

#### 3.1 包装环境

丝织物包装场地要清洁卫生,符合安全要求。

#### 3.2 产品

丝织物包装前应经检验,质量应符合产品标准要求。绸匹必须指明等级,以示区别。

#### 3.3 包装材料

##### 3.3.1 外销丝织物

###### 3.3.1.1 纸管

纸管为内径 3.0 cm、3.5 cm 的螺旋斜形机制管。纸管要圆整、挺直、耐压,接缝吻合处每层不同位。不同的直径规格,同一出口批不得混用。

###### 3.3.1.2 纸板

卷板用双瓦楞纸板。卷板的宽度为 15 cm,长度根据丝织物的门幅或对折后的门幅决定。

###### 3.3.1.3 纸张

折叠式纸包装丝织物,内层用 18 g 生丝包装纸或特白打字纸,外层用全木浆牛皮纸,包外用白纱带或线绳捆扎。

###### 3.3.1.4 塑料袋和塑料单片

卷筒和卷板包装用 0.018~0.02 mm 厚的双向拉伸聚丙烯单片薄膜或 0.03 mm 厚的高压聚乙烯横开口袋。

###### 3.3.1.5 纸箱

纸箱质量应符合出口商品包装要求。纸箱采用 300~337 g 牛皮箱版纸,二层 160~180 g 高强度瓦楞纸制成的双瓦楞叠盖式纸箱。

###### 3.3.1.6 封箱粘合剂

采用聚乙烯醇或高分子粘合剂。