

ICS 65.020  
B 71  
备案号: 33699—2011



# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10628—2011

---

## 建筑用加压处理防腐木材

Preservative-treated wood by pressure processes for construction uses

2011-08-10 发布

2011-12-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

中华人民共和国国内贸易  
行 业 标 准  
**建筑用加压处理防腐木材**  
SB/T 10628—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 010-68522006

2012年2月第一版

\*

书号: 155066·2-23187

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：木材节约发展中心、中国物流与采购联合会木材保护质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：沈长生、喻迺秋、唐镇忠、韩玉杰、马守华、陶以明、张少芳、党文杰。

# 建筑用加压处理防腐木材

## 1 范围

本标准规定了建筑用加压处理防腐木材的技术条件、检验规则与方法以及标识要求。  
本标准适用于建造房屋、桥梁、景观、园林等建筑物使用的加压处理防腐木材。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 144 原木检验  
GB/T 153 针叶树锯材  
GB 449 锯材材积表  
GB 4814 原木材积表  
GB/T 4817 阔叶树锯材  
GB/T 4822 锯材检验  
GB/T 22102 防腐木材  
GB 50005 木结构设计规范  
GB/T 50329—2002 木结构试验方法标准  
SB/T 10383 商用木材及其制品标志  
SB/T 10558 防腐木材及木材防腐剂取样方法

## 3 技术条件

### 3.1 外观和尺寸

- 3.1.1 针叶树锯材尺寸及允许偏差应符合 GB/T 153 规定,或按 GB 50005 中结构规格材的允许尺寸规定执行,或按供需双方约定执行。
- 3.1.2 阔叶树锯材尺寸及允许偏差应符合 GB/T 4817 规定,或按 GB 50005 中结构规格材的允许尺寸规定执行,或按供需双方约定执行。
- 3.1.3 原木的尺寸及允许偏差按供需双方的约定执行。
- 3.1.4 防腐木材表面洁净,无明显沉积物,不能有刺激性气味散发。

### 3.2 材质

#### 3.2.1 非承重结构防腐木材材质要求

非承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应符合 GB/T 153 和 GB/T 4817 的规定或按照供需双方的约定执行。

#### 3.2.2 承重结构防腐木材材质要求

承重结构防腐木材材质指标及缺陷允许限度应满足 GB 50005 的相关规定。