

ICS 81.040.30
Q 34



中华人民共和国国家标准

GB/T 29757—2013

彩晶装饰玻璃

Reflective particles decorated glass

2013-09-18 发布

2014-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
彩 晶 装 饰 玻 璃

GB/T 29757—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年12月第一版

*

书号: 155066·1-47819

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会(SAC/TC 447)归口。

本标准主要起草单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、四川泳泉玻璃科技有限公司。

本标准参加起草单位：宿迁市产品质量监督检验所、焦作飞鸿安全玻璃有限公司、江苏省玻璃制品质量监督检验中心、中山市中益油墨涂料有限公司、无锡市科虹标牌有限公司。

本标准主要起草人：刘宏斌、朱峻丽、苗向阳、杜大艳、周健、赵行军、王妍、赵豫祥、王剑华、陈云峰。

彩晶装饰玻璃

1 范围

本标准规定了彩晶装饰玻璃的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于家用电器、家居装饰用彩晶装饰玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 308 滚动轴承 钢球(GB/T 308—2002,ISO 3290:1998,NEQ)

GB/T 1216 外径千分尺

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,MOD)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度(GB/T 6739—2006,ISO 15184:1998,IDT)

GB/T 7568.2 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分:棉和粘胶纤维

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验(eqv ISO 2409:1992)

GB/T 9761—2008 色漆和清漆 色漆的目视比色(ISO 3668:1998,IDT)

GB 15763.2—2005 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃

GB 15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T 22523 塞尺

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定(GB/T 26125—2011,IEC 62321:2008,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

彩晶装饰玻璃 reflective particles decorated glass

将各种具有色彩和(或)反光效果的涂层材料涂布在玻璃表面上,经过固化处理,在玻璃表面形成牢固涂层的玻璃制品。

3.2

色差 colour difference

制品与比对样板相对应区域之间的颜色差异。

3.3

视窗口区域 windows area

按键和控制信息显示区外延 100 mm 区域。