

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 80—94

硬 质 合 金 拉 伸 模 坯

1994-05-11 发布

1995-05-01 实施

中国有色金属工业总公司 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国有色金属
行业标准
硬质合金拉伸模坯
YS/T 80-94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1994 年 11 月第一版

*

书号: 155066 · 2-9513

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68522006

硬质合金拉伸模坯

1 主题内容与适用范围

本标准规定了金属材料拉伸用硬质合金模毛坯的分类和表示、产品型式及参数、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于碳素钢和有色金属线材、棒材、管材和多边形型材拉伸用模坯。

2 引用标准

GB 5242 硬质合金制品检验规则与试验方法

GB 5243 硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3 产品型式和品种

3.1 毛坯型式分类及表示

3.1.1 根据拉伸加工的材种及模坯的型式将模坯分为：

- S01 型 金属线材拉伸模
- S10 型 黑色金属线材拉伸模
- S11 型 黑色金属线材拉伸模
- S12 型 有色金属线材拉伸模
- S13 型 金属棒材拉伸模
- S20 型 黑色金属管材拉伸模
- S22 型 有色金属管材拉伸模
- S30 型 管材拉伸用芯头
- S31 型 管材拉伸用芯头
- S40 型 正方形型材拉伸模
- S41 型 有色金属矩形型材拉伸模
- S42 型 有色金属带材拉伸模
- S60 型 六方形型材拉伸模

3.1.2 模坯型号表示

模坯型号由使用分类号、内孔参数代号组成。如分类号相同，内孔参数相同，而外径不同时，则应在其后加外径参数代号。当内孔参数小于 10 mm 时，则应将小数位表示出来；若内孔参数大于 10 时，则只表示出整数位。

示例