



中华人民共和国国家标准

GB/T 4857.7—2005
代替 GB/T 4857.7—1992

包装 运输包装件基本试验 第 7 部分：正弦定频振动试验方法

Packaging—Basic tests for transport packages—
Part 7: Sinusoidal vibration test method at constant frequency

(ISO 2247:2000, MOD)

2005-05-25 发布

2005-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
包 装 运 输 包 装 件 基 本 试 验
第 7 部 分 : 正 弦 定 频 振 动 试 验 方 法
GB/T 4857.7—2005

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 西 城 区 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045

<http://www.spc.net.cn>

电 话 : 63787337、63787447

2005 年 9 月 第 一 版 2005 年 9 月 电 子 版 制 作

*

书 号 : 155066 · 1-26113

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话 : (010)68533533

前 言

GB/T 4857《包装 运输包装件基本试验》分为 23 个部分：

- 第 1 部分：试验时各部位的标示方法；
- 第 2 部分：温湿度调节处理；
- 第 3 部分：静载荷堆码试验方法；
- 第 4 部分：压力试验方法；
- 第 5 部分：跌落试验方法；
- 第 6 部分：滚动试验方法；
- 第 7 部分：正弦定频振动试验方法；
- 第 8 部分：六角滚筒试验方法；
- 第 9 部分：喷淋试验方法；
- 第 10 部分：正弦变频振动试验方法；
- 第 11 部分：水平冲击试验方法；
- 第 12 部分：浸水试验方法；
- 第 13 部分：低气压试验方法；
- 第 14 部分：倾翻试验方法；
- 第 15 部分：可控水平冲击试验方法；
- 第 16 部分：采用压力试验机的堆码试验方法；
- 第 17 部分：编制性能试验大纲的一般原理；
- 第 18 部分：编制性能试验大纲的定量数据；
- 第 19 部分：流通试验信息记录；
- 第 20 部分：碰撞试验方法；
- 第 21 部分：防霉试验方法；
- 第 22 部分：单元货物稳定性试验方法；
- 第 23 部分：随机振动试验方法。

本部分为 GB/T 4857 的第 7 部分，本部分修改采用 ISO 2247:2000《包装——完整、满装的运输包装和单元货物——固定低频振动试验》标准，对 GB/T 4857.7—1992《包装 运输包装件 正弦定频振动试验方法》的修订与 ISO 2247 标准相比，主要差异如下：

- 按照我国使用者的习惯，保留了原标准的名称，与国际标准的名称有所不同；
- 按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改；
- 删减了有关解释性的注释；
- 由于我国在包装术语标准中对有关术语有所定义，所以取消了有关术语定义的内容；
- 对“试验时温湿度条件”的规定，比 ISO 标准放宽了要求；
- 按我国 GB/T 4857 系列标准的统一格式及实际情况，对试验报告的有关内容进行了修改。

本部分与 GB/T 4857.7—1992 相比主要变化如下：

- 在范围中将原来的仅适用于运输包装件修改为适用于运输包装件和单元货物；
- 在对振动台台面的要求上将原来的高度差指标修改为角度变化要求指标；
- 增加了对测试仪器的规定；
- 增加了附录 A，供使用者对峰值加速度进行选择。

GB/T 4857.7—2005

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分自实施之日起,同时代替 GB/T 4857.7—1992。

本部分由全国包装标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位:中机生产力促进中心、苏州试验仪器总厂、国家包装产品质量监督检验中心(济南)。

本部分主要起草人:黄雪、周澍、张晓建、徐立义、李子安。

包装 运输包装件基本试验

第7部分：正弦定频振动试验方法

1 范围

GB/T 4857 的本部分规定了对运输包装件和单元货物进行正弦定频振动试验时所用设备的主要性能要求、试验程序及试验报告的内容。

本部分适用于评定运输包装件和单元货物在正弦定频振动情况下的强度及包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 4857 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 4857.1 包装 运输包装件 各部位的标示方法
- GB/T 4857.2 包装 运输包装件 温湿度调节处理
- GB/T 4857.3 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
- GB/T 4857.17 包装 运输包装件 编制性能试验大纲的一般原理
- GB/T 4857.18 包装 运输包装件 编制性能试验大纲的定量数据

3 试验原理

将试验样品置于振动台上,使用近似的固定低频正弦振荡使其产生振动。试验时的温湿度条件、试验持续时间、最大加速度、试验样品放置状态及固定方法皆为预定的。

必要时可在试验样品上添加一定载荷,以模拟运输包装件处于堆码底部条件下经受正弦振动环境的情况。

4 试验设备

4.1 振动台

振动台应具有充分大的尺寸、足够的强度、刚度和承载能力。该结构应能保证振动台台面在振动时保持水平状态。其最低共振频率应高于最高试验频率。振动台应平放,与水平之间的最大角度变化为 0.3° 。

振动台可配备:

- a) 低围框:用以防止试验样品在试验中向两端和两侧移动;
- b) 高围框或其他装置:用以防止加在试验样品上的载荷振动时移位;
- c) 用以模拟运输中包装件的固定方法的装置。

此外,振动台应符合 5.6.3 条中所规定的要求。

4.2 仪器

试验仪器应包括加速度计、脉冲信号调节器和数据显示或存储装置,以测量和控制试验样品表面上的加速度值。测试仪器系统的响应,应精确到试验规定的频率范围的 $\pm 5\%$ 。

注:也可以装备监控包装容器和内装物响应的仪器。可使用传感器,记录与振动台的受迫振动有关的内装物或可能在包装外表面的振动速率、振幅和频率。